



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	330 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	55.9 Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用			特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用			吊高さ調節可能 調光器併用不可 Φ3.8細コード使用 傾斜天井使用可能(55°まで) 下面開放
6				電源接続	端子台			
5	レンズ	ポリカーボネート	透明	消費電力	5.9 W	定格電圧	100 V	スイッチ無し
4	本体	アルミダイキャスト	黒塗装	電気容量	12 VA			
3	カバー	アルミ鋳物	シルバー塗装	LED 付 交換不可	LED5.9W 演色性Ra83 電球色(2700K)			
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル(Φ3.8)	黒					
1	フランジ	ABS樹脂	黒					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.6 kg		峠田 藤山 ①	