



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	330 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	55.9 Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項		
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用		吊高さ調節可能 調光器併用不可 Φ3.8細コード使用 傾斜天井使用可能(55°まで) 下面開放	
6				電源接続	端子台			
5	レンズ	ポリカーボネート	透明	消費電力	5.9 W	定格電圧	100 V	
4	本体	アルミダイキャスト	黒塗装	電気容量	12 VA		スイッチ無し	
3	カバー	アルミ鋳物	銅色塗装	LED 付 交換不可	LED5.9W 演色性Ra83 電球色(2700K)			
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル(Φ3.8)	黒					
1	フランジ	ABS樹脂	黒	器具重量		約	0.6 kg	
No.	部品名	材質	備考	器具重量			約	0.6 kg