



| 用途     |        | 仕様   |
|--------|--------|--|
| 給水圧力   | 最低必要水圧 | 0.07MPa(流動時)   |
|        | 最高水圧   | 0.75MPa(静止時)<br>※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。                                   |
| 使用可能水質 |        | 水道水または飲用可能な井戸水   |
| 使用環境温度 |        | 1~40°C<br>※凍結が予想される地域では、ご使用できません。  |
| 最高給湯温度 |        | 85°C   |
| 特記事項   |        | (1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。<br>(2)安全のため給湯温度は60°C以下でのご使用をおすすめします。<br>(3)湯水を逆に配管しないでください。 |



シャワーホース引出し長さ:360

| 水道法適合品 (JIS) |                |                  |                              | 名称                          |
|--------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>TOTO</b>  |                | 単位<br>mm         | 台付シングル混合水栓<br>エコシングル、ハンドシャワー |                             |
| 製図<br>村田(八)  | 検図<br>鶴田<br>谷口 | 日付<br>2020-11-10 | 尺度<br>1:5                    | 品番<br>TLG12301J             |
| 備考<br>逆止弁付   |                |                  |                              | 図番<br>TLG12301J=SA00.001.00 |