



入力電圧	100V
入力電流	0.12A
消費電力	7.2W
器具光束	708lm
固有エネルギー消費効率	98.3lm/W
相関色温度	2700K
演色評価数	Ra94
LEDモジュール寿命	40000時間

◇非調光型のLED電球は、調光器のついている回路では使用できません。
 ◇Bluetooth®通信対応のLED電球は、調光器のついている回路では使用できません。必ず壁スイッチを設置してください。
 適合する別売リモコン・タブレットまたはお手持ちのスマートフォン(端末条件適応機種)によりコントロールができます。

高演色LED照明(高演色形クラス2)

LED電球一般形	LDA7N.(L)-G/R90	No.295AN,295AL
Bluetooth®通信対応	LDA8-G/B/CCT/R90	No.295AB
適合ランプ		

8						特記事項 コード収納フレンジ、白熱灯使用不可 ライティングダクトレールプラグ付 適合ランプ LED電球一般形(電球色) 定格 100V 7.2W 重量 0.7 Kg
7	ランプ	1		LDA7L-G/R90	No.295AL	
6	ソケット	1	磁器		E26	
5	セード	1	SPC	黒色塗装	内面:白色塗装	
4	コード調節器	1	樹脂		フレンジ内収納型	
3	ビニルキャブタイヤコード	1		黒	1m、外径φ6	
2	フレンジ	1	樹脂	黒		
1	ライティングダクトレールプラグ	1	樹脂			
部番	部品名	員数	材質	仕上	備考	

作図	相馬 承認 久富	A	H	R	品名	OP 252329LR			
改定	/	/	/	/	尺度	1/3	記号	数量	十一
/	/	/	030601	R	オーデリック株式会社				