



◇非調光型のLED電球は、調光器のついでいる回路では使用できません。

入力電圧	100V
入力電流	0.09A
消費電力	5.0W
器具光束	422lm
固有エネルギー消費効率	84.4lm/W
相関色温度	2700K
演色評価数	Ra94
LEDモジュール寿命	40000時間

LED電球フラット形	LDF5N,(WW),(L)-H-GX53/75/R90	No.293D,293F,293E
適合ランプ		

高演色LED照明(高演色形クラス2)

8						特記事項
7	ランプ	1		LDF5L-H-GX53/75/R90	No.293E	コード収納フレンジ
6	ソケット	1	樹脂		GX53-1	ライティングダクトレールプラグ付
5	セード	1	SPC	マットホワイト色塗装	内面:マットホワイト色塗装	適合ランプ
4	コード調節器	1	樹脂		フレンジ内収納型	LED電球フラット形(電球色)
3	ビニルキャブタイヤコード	1		白	外径φ6	定格
2	フレンジ	1	樹脂	オフホワイト		100V 5W
1	ライティングダクトレールプラグ	1	樹脂			重量 0.7 Kg
部番	部品名	員数	材質	仕上	備考	

作図	相馬 承認 久富	A	H	R2	品名	OP 252729LDR
改定	2 ¹² / ₂	3 ⁸ / ₁₀	/	/	尺度	1/2
/	/	/	020601	R	オーデリック株式会社	記号 数量 十一