



入力電圧	100 V
入力電流	0.06 A
消費電力	5.4 W
器具光束	549lm
固有エネルギー消費効率	101.6 lm/W
相関色温度	2700K
演色評価数	Ra93
LEDモジュール寿命	40000 時間

◇調光器は当社製 LED器具用調光器
(位相制御)をご使用下さい。

◇調光器を使用する場合、センサは使用
できません。

11	LEDユニット	1		電球色LED	
10	レンズ	1	アクリル	透明	
9	グローブB	1	木材	ウォールナット色塗装	
8	グローブA	1	ガラス	透明	
7	飾り	1	ST	ダークブロンズ色メッキ	
6	ホルダー	1	SPC	ダークブロンズ色メッキ	
5	パッキン	1	シリコン	透明	
4	コード調節器	1	樹脂		フレンジ内収納型
3	ビニルキャブタイヤコード	1		黒	1m、外径φ6
2	フレンジ	1	樹脂	黒	
1	ライティングダクトレールプラグ	1	樹脂		
部番	部品名	員数	材質	仕上	備考

高演色LED照明(高演色形クラス2)

特記事項 コード収納フレンジ、電源装置内蔵型
LED一体型、ライティングダクトレールプラグ付、調光器別
位相制御式連続調光100~5%

適合ランプ
電球色LED

定格 100V 5.4W

重量 0.6 Kg

作図	相馬 承認 久富	A	H	R2	品名	OP 252902LR		
改定	5 ⁹ / _R 13	6 ⁶ / _R 18	/	/	尺度	1	数量	十一
/	/	/	030525	R	オーデリック株式会社	/		