



入力電圧	100V
入力電流	0.085A
消費電力	5W
器具光束	352lm
固有エネルギー消費効率	70.4lm/W
相関色温度	2700K
演色評価数	Ra94
LEDモジュール寿命	40000時間

◇非調光型のLED電球は、調光器のついている回路では使用できません。
 ◇Bluetooth®通信対応のLED電球は、調光器のついている回路では使用できません。
 必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
 適合する別売リモコン・タブレットまたはお手持ちのスマートフォン(端末条件適応機種)によりコントロールができます。

LED電球フラット形	LDF5N,(WW),(L)-H-GX53/75/R90	No.293D,293F,293E
Bluetooth®通信対応	LDF6-H-GX53/B/CCT/75/R90	No.293HB
適合ランプ		

高演色LED照明(高演色形クラス2)

8						特記事項	コード収納フレンジ
7	ランプ	1		LDF5L-H-GX53/75/R90	No.293E	ライティングダクトレールプラグ付	
6	ソケット	1	樹脂		GX53	調光器併用不可	
5	セード	1	檜			適合ランプ	LED電球フラット形(電球色)
4	コード調節器	1	樹脂		フレンジ内収納型	定格	100V 5W
3	ビニルキャブタイヤコード	1		黒	1m・外径φ6		
2	フレンジ	1	樹脂	黒			
1	ライティングダクトレールプラグ	1	樹脂				重量 0.6 Kg
部番	部品名	員数	材質	仕上	備考		

作図	矢ヶ崎 承認 久富	A	H	R	品名	OP 252942LR			
改定	/ / / / /	尺度	1/3			オーデリック株式会社	記号	数量	十一
/ / /	040601	R							