



**扉の開き方**  
吊り元と反対側の扉端部を持ち手前に引いてください。

**取り付け前の準備**  
壁仕上げ前に、タッピンねじ固定用の左右縦さんをあらかじめ設けてください。

- 壁仕上げ前に、タッピンねじ固定用の左右縦さん（30mm以上）をあらかじめ設ける。
- 商品に壁かぶり代がないため、施工後 壁仕上げ（クロス仕上げ等）が必要です。

- ※扉はアウトセット、扉の開き角度：100度
- スライド丁番（キャッチあり）
- 木部：色：ホワイト
- 棚板・天地板：天地板：両面メラミン樹脂含浸紙貼/PBt15
- 左右側板：天地板：両面メラミン樹脂含浸紙貼/PBt15
- 鏡扉板：カラー合板+PB+ラワン合板
- 背板：カラーMDF（薄葉紙+塗料）
- ※鏡付PB製扉：鏡（t=3mm）は、クッションテープ（t=3mm）+アルミ製上下フレームで固定
- PB：15mmを使用
- ※可動棚：2枚、棚ダボ：8個
- ダボ穴上下ピッチ（60mm）で、各3ヶ所可動

ホルムアルデヒド発散等級区分：F☆☆☆☆  
4VOC基準：「4VOC基準適合<sup>\*1)</sup>」に適合  
※1) 4VOC基準適合は社団法人 日本建材・住宅設備産業協会の登録商標です。

<b>TOTO</b>			単位 mm	名称 鏡付収納キャビネット (W=250mm)
製図 真鍋	検図 秦	日付 吉富	尺度 20.09.28	品番 YSL50M
備考 ※図は左吊元を示します。 ※上下を逆にすることで、左右いずれの吊元にも対応できます。				図番 YSL50M